

RoHS指令指定物質非含有製品一覧

(搬送製品)

下記に示す当社製品には、欧州RoHS物質の意図的含有、閾値を超える含有はありません。
(閾値以下の不純物の含有は非含有とします)

調査対象法令 1) 欧州RoHS : RoHS指令 10物質、2011/65/EU, 官報 (EU)2015/863

種別	特性	品番または製品名称
Tailorbelt®-U ママライン®	抗菌・防かび/スタンダード	MX081W, MX082W, NS32UFG0/2W, NS32UFG0/2BL NS41UFG0/2W, NS41UFG0/2BL, NS41UFG0/2WR NS41UFG0/2BLR, NS41UFG2/2W, NS82UFG0/2W NS82UFG0/5W, S82UFG0/5BL, NS82UFG0/5WS NS82UFG2/2W, NS123UFG0/5W
	抗菌・防かび/トラフ用途	NS82UFT0/2W, NS82UFT2/2WP, NS82UFT2/2WR NS82UF2/2WP
	抗菌・防かび/ラウンドコンベヤ用途	NS41UFR0/5W, NS41UFR0/5BL, NS82UFR0/2W
	鏡面/抗菌・防かび	MX718W, MX718BL, MX718LG, MX719W MX719BL, MX719LG, MX722W
	低収縮/抗菌・防かび	MX333W, MX333BL, MX333WS, MX333BLS
	鏡面/低収縮/抗菌・防かび	MX733W
	耐次亜塩素酸ナトリウム/ 抗菌・防かび/耐油	NS82UCG0/2W
	耐次亜塩素酸ナトリウム/ 低収縮/抗菌・防かび/耐油	MX333CW
	鏡面/耐次亜塩素酸ナトリウム/ 低収縮/抗菌・防かび/耐油	MX733CBL
	耐油	NS41UEG0/2W, NS82UEG0/2W
	耐油/ラウンドコンベヤ用途	NS41UER0/2W
	鏡面/耐油	MX717W
	非粘着/フッ素コーティング	NS32UCG0/3PTFE
	非粘着/ハイブリッドシリコーン	MX933W, MX933BL, NS32UG0/0HSW NS41U0/0HSBL, NS52U0/0HSBL
	非付着/シリコーンコーティング	NS32UEG0/3SI
	非粘着/ポリウレタン	NS32UB0/0, NS41UFHG0/2W, NS82UFHG0/2W, NS82UFHG0/2BL, NS32UFHG0/5WM, NS32UFHG0/5BLM NS41UFHG0/5WM, NS41UFHG0/5BLM
	光透過	MX001SKL
	食品カット（ロータリーカッター）用途	NS32UKG0/8N, NS32UG0/8BL
	すべり・アキューム用途	NS41UG0/0W, NS82UG0/0W
	傾斜搬送用途	NS41UKG0/5WT, NS82UKG0/8WT
	高性能傾斜搬送用途	NS41UKG0/15WTT
Tailorbelt®-P ママライン®	非粘着/ポリオレfin	NS11PN3/5M, NS32PN0/5NM
		NS15PNM
Tailorbelt®-U LOGISTAR®	一般・耐水	MX081G, MX082G, NS41UG0/2G, NS41UG2/2G NS82UG0/2G, MX207, NS82UG0/2YG NS82UG0/5G, NS82UG2/2G, NS123UG0/5G
		NS41URO/5G, NS82UR0/2G
		NS41UER0/2G
	傾斜搬送用途（目安5°以下）	NS41UG0/2GR, NS82UG0/2GR
	傾斜搬送用途（目安10°以下）	NS82UG0/5GS
	傾斜搬送用途（目安15°以下）	NS41UKG0/5GT, NS82UKG0/8GT, MX208
	高性能傾斜搬送（目安30°以下）	NS41UKG0/15GTT

種別	特 性	品番または製品名称
Tailorbelt®-U LOGISTAR®	すべり・アキューム用途 (帆布)	NS41UG0/0G, NS82UG0/0G
	すべり・アキューム用途 (カバー付き)	NS41UHG0/2G, NS82UHG0/2G
	横すべり用途	NS82UPG0/0W, NS82UPG0/0G
Tailorbelt®-U その他	耐油	NS41UEG0/2G, NS82UEG0/2G
	高性能帯電防止	NS41UG0/2BK, NS82UG0/2BK
	耐引裂き・広幅仕様	NS82UX0/2W, NS82UX0/2G, NS82UHX0/2W NS122UX0/3G, NS123UX0/3G
	スカート用途	NSK1UM0/1W, NSK1UM0/1G
Tailorbelt®-U 桟	桟	M4, M5, M5S, M7, M, M-N, OM, A, A-N, B, B-N, R4, RK MM, MS, UN, MC5, MC, MMC, S, RC, RC-Y, RS, RS-Y GL, G, TM10, TM20, T20, T30, T40, T50, TS20~50 1H, 2H, 3H, 1F, 2F, 3F, BT10~69, BT70~100, BTR20~60 BTR70~100, U40S, U60S, U85S
Tailorbelt®-V LOGISTAR®	一般・耐油	NS41VG5/5G, NS82VG0/5QW, NS82VG0/5QG, MX056QG NS82VG5/5QW, NS82VG5/5QG, NS82VG0/20QG NS183VN0/20QW, NS183VN0/20QG
	傾斜搬送用途 (目安10°以下)	NS82VKG5/5QDB, NS82VKG0/15QGY
	傾斜搬送用途 (目安15°以下)	NS82VKG0/15QGYA, NS82VKUG5/8QDBT NS82VX0/8GBW
	傾斜搬送用途 (目安20°以下)	NS82VKG0/20QGD, NS122VN0/20GSS NS122VX0/20GYSS
	高性能傾斜搬送 (目安30°以下)	NS82VKS0/15QGTT, NS82VK0/15QGYTT
Tailorbelt®-V 桟	桟	M, A, A-N, B, B-N, KS, Z, Z-N, S, RC, RC-Y, P, RS, RS-Y RM, RM-Y, R, R-Y, R-N, RM-N, T20, T30, TE15, TE20, TE25 1H, 2H, 3H, 1HH, BT10~69, BT70~100
Tailorbelt® 同期搬送用	T10歯形	NS32UH0/20WT10, NS32UH2/20WT10
	H歯形	NS32UH0/15WH, NS32UH2/15WH
エンドレス部材	プラスチックレーシング	Premiumファスナー
Tailorbelt®-F	フッ素樹脂/ガラス繊維	NS03FG-P, NS05FG-P, NS06FG-P, NS06FG-TR, NS10FG-P NS14FG-P, NS27FG-P, NS22FG-S, NS10FG-BR, NS05FG-B NS06FG-B, NS10FG-B, NS14FG-B, NS27FG-B
	フッ素樹脂/ガラス繊維 (メッシュ)	NS19FG-M, NS21FG-M, NS30FG-M
	フッ素樹脂/アラミド繊維	NS15FK, NS15FK-B
	フッ素樹脂/アラミド繊維 (メッシュ)	NS30FK-M
	シリコーン樹脂/ガラス繊維	NS24SG-W, NS42SG-W
Tailorbelt®-F MAXTAC®	フィルムテープ	MAX03W, MAX05W
	ガラスクロステープ	MAX03PH, MAX05PH
	剥離紙付シート	MAX03P, MAX05P, MAX06P, MAX10P, MAX03B, MAX05B
ブーリーライニング材	グリップタイト	JN-GT50CG, JN-GT50CW
START® (ゴムコンベヤベルト)	多層式標準	普通耐摩, カラー (白色・ライトグリーン)
	マックスロン®	耐カット仕様 MN帆布
	耐熱性	ハイパーヒート® S
	耐油性	SOR
	ビニールブレンド	ツートン
	コンセンター5R型	普通耐摩, 普通耐摩/白色, 耐油 (SOR), 耐熱
	エスカレータRP型	普通耐摩

三ツ星ベルト株式会社